

EMIL Ceramica im ArsRatio Bodensystem

# REVOLUTION DER FLIESENVERLEGUNG!

Innovatives Bodensystem trifft auf extrem belastbare Fliese – die perfekte Kombination für Ihren LEH/Getränkemarkt.



## VORTEILE

## SCHNELLER VERLEGT – STÄRKER BELASTBAR!

**KOSTEN- UND ZEITERSPARNIS** – Unser Bodensystem wird Ihnen Zeit und Kosten ersparen!

- Leise und saubere Verlegung während des laufenden Betriebes.
- Verlegung auf Ihrem bestehenden Boden! Im Neubau ist kein Estrich erforderlich.
- Sofort belastbar! Kein Verkleben, keine Trocknungszeiten.
- Bereits fertig verfugt! Präzises und sauberes Fugenbild! Keine Fugenreste, keine Dehnungsfugen.

**NACHHALTIG** – Unser Bodensystem ist sehr flexibel und nachhaltig entwickelt!

- Einzelne Fliesen können problemlos und sehr schnell ausgetauscht werden.
- Komplette rückbaubar! Komplette wiederverwendbar.
- Extrem schnell! bis zu 25m<sup>2</sup> pro Mann & Stunde.



## TECHNISCHES

## EXTREM UND SOFORT BELASTBAR!

- **Elementgrößen:** 60 x 60 cm
- **Aufbauhöhe – Elementstärke:** 2,8 cm
- **Oberbelag:** 2,0 cm keramische Fliese von EMIL Ceramica
- **Rutschhemmungsklasse/Abriebfestigkeit:** R9 + R10 + R11 möglich
- **Fliesendesign:** nach Kundenwunsch
- **Verbindung:** patentiertes Verriegelungssystem von ArsRatio
- **Fugenbreite nominal:** 0,4 cm – umlaufende Halfuge/Element 0,2 cm
- **Beständigkeit der Fugen gegen Flüssigkeiten:** sehr gut
- **Rückseite der Bodenelemente:** Polyurethan Stege in Fugenfarbe
- **Gewicht:** ca. 46 kg/m<sup>2</sup>
- **Bodenheizung/Wärmedurchlasswiderstand:** geeignet / 0,133 m<sup>2</sup>K/W
- **Brandverhalten nach DIN EN13501:** Bfl-s1
- **Verkehrslast:** 15 kN/m<sup>2</sup> – bei gleichmäßiger Verteilung der Lasten
- **Biegezugfestigkeit:** 55 N/mm<sup>2</sup> – bis max. 60 x 60 cm
- **Punktlast – 2,5 x 2,5 cm:** 800 kg
- **Befahrung durch Stapler und E-Hubwagen:** bis max. 2.800 kg möglich – mit Polyurethan oder Gummirädern
- **Verlegung:** trocken – schwimmend
- **Verlegearten:** Kreuzverband / Halbverband / Drittelverband o. wilder Verband
- **Geschwindigk. der Verlegung:** bis zu 25 m<sup>2</sup> /Mann/Stunde
- **Verfugung:** bereits fertig verfugt / Polyurethan – sauberes und präzises Fugenbild
- **Überzahnungen:** keine – durch das patentierte Verriegelungssystem von ArsRatio
- **Trocknungszeiten:** keine – sofort belastbar
- **Dehnfugen:** keine – siehe schwimmende Verlegung
- **Fliese auf Fliese:** problemlos möglich – siehe DIN18202 Teil, Tabelle 3, Zeile 4
- **Austausch einzelner Elemente:** problemlos möglich
- **Rückbaubarkeit:** problemlos möglich
- **Integration von Technik:** problemlos möglich – Kabelkanäle für z.B. Strom o. Datenkabel (max. B 2,5 cm/H 0,8 cm)

## OPTIONEN

## EMIL Ceramica Fliese (20 mm) im ArsRatio Bodensystem = 69,90 €/m<sup>2</sup>\*

zzgl. dieser möglichen Optionen:

**EINZIGARTIG!**  
Unser Bodensystem ist leasingfähig!

WIR VERLEGEN FÜR SIE	WIR VERLEGEN MIT IHNEN	WIR SCHULEN IHRE VERLEGER
+ Individuelles Design nach CI-Vorgaben oder Kundenwunsch + Erstberatung und Erstellung eines detaillierten Angebots inkl. aller Nebentätigkeiten + Projektmanagement + Verlegung durch erfahrene ArsRatio-Teams	+ Individuelles Design nach CI-Vorgaben oder Kundenwunsch + Erstberatung und Erstellung eines detaillierten Angebots inkl. aller Nebentätigkeiten + Projektmanagement + Begleitung Ihres Neu- oder Umbaus durch zertifizierte ArsRatio-Anwendungstechniker	+ Individuelles Design nach CI-Vorgaben oder Kundenwunsch + Projektmanagement + Schulung und Zertifizierung Ihrer eigenen Bodenleger und Handwerker im modernen ArsRatio-Schulungszentrum
<b>+ 10,00 €/m<sup>2</sup>*</b>	<b>Abrechnung erfolgt nach Stunden- und Tagessätzen.</b>	<b>Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.</b>

\* die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und Lieferung. Der m<sup>2</sup>-Preis des Bodensystems bezieht sich auf das Standardsortiment/Bodenelemente inkl. Fliese und Verriegelungssystem. Mindestmenge für individuelle Designs/Kundenwunsch: 500 m<sup>2</sup>/2.000 m<sup>2</sup>. Voraussetzung für die Verlegung des Bodensystems: DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 (Ebenheitstoleranzen). Verlegepreis gilt bei einer Mindestmenge von 500 m<sup>2</sup>/Bauvorhaben zzgl. möglicher Nebenleistungen (z.B. Setzen von Bodendosen, Abschlussprofilen, Zuschnitte und die Montage von Sockelleisten) sowie Einrichtung der Baustelle.