

Kriterienmatrix	Kriterienmatrix-Version 2018
Hersteller	K-FLEX
Produktname	K-FLEX ECO
Qualitätsstufe Produkt	QS4

Erstellt durch	Herrn Brachmanski
Datum	31.01.2019

KM-Zeile	QS	QS-Voraussetzung	Erläuterung	Relevante Bauteile / Baumaterialien / Flächen	Bereich	Betrachteter Stoff
40	QS 4	Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln	Das Produkt wird halogenfrei geschäumt.	Kunstschäum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik	PS / XPS / PUR-Dämmprodukte, flexible TGADämmungen (Kautschuk und PE)	Halogenierte Treibmittel
43	QS 4	CPs < 0,1 %, PBB < 0,1 %, PBDE < 0,1 %, und SVHC < 0,1 %	Das Produkt ist frei von CPs (SCCP, MCCP, LCCP), PBB, PBDE und SVHCs.	Flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte (Erzeugnisse)	Dämmstoffe der Haustechnik und Wandbeläge (Glasfasertapeten, Malervlies, Dekorvliese, etc.)	Chlorparaffine (vgl. Definition), Polybromierte Biphenyle (PBB) und Diphenylether (PBDE) und SVHC