

ARTIKEL - DATENBLATT



Artikel-Nr.: **4095**

Artikelgruppe: VEROGLIM

Materialart: 100 % Trevira CS, einseitig alubedampft, **SCREEN** (Panama)

Warenge wicht: 285 gr/m²

Materialdicke: 0,36 mm

Breiten: 89mm, 127mm, 2400mm, 2850mm

Pflege: **nicht** waschbar; kann nebelfeucht abgewischt werden (weiches Tuch / klares Wasser)

Spezifikationen: - Schwerentflammbarkeit geprüft und zertifiziert:

- B1 nach DIN 4102
- M1 nach NF P 92-507 (französische Norm)
- Klassifizierung des Brandverhalten: B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

- Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100
PVC-frei, halogenfrei

- Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105 B02: 5 - 6

- Kanten heiß versiegelt. Für die Weiterverarbeitung empfehlen
wir Heiß- oder Ultraschallschnitt mit Schweißhilfe

- **nicht** feuchtraumgeeignet

- Einstufung der Leistungsklassen nach DIN EN 14501 visueller Komfort:

Farbe 111

Blendschutz: **2** / Sichtkontakt nach Außen: **2** / Sichtschutz bei Nacht: **2**

Farbe 112,114,115,118

Blendschutz: **3** / Sichtkontakt nach Außen: **2** / Sichtschutz bei Nacht: **2**

FARBE	Lichttechnische Werte			Strahlungsphysikalische Werte			UV-Transm.	F _c -Wert*	Ges.energie-durchlass*			
	außen			außen								
	R _v	T _v	A _v	R _s	T _s	A _s						
111	65%	5%	30%	67%	5%	28%	4%	0,52	36%			
112	64%	3%	33%	65%	5%	30%	3%	0,53	37%			
114	63%	3%	34%	65%	4%	31%	3%	0,53	37%			
115	59%	4%	37%	61%	5%	34%	4%	0,56	39%			
118	64%	3%	33%	65%	4%	31%	3%	0,53	37%			

Öffnungsfaktor: **3**

